










GENERATORE AD INVERTER PER SALDATURA MMA E TIG DC INNESCO LIFT "BY CEBORA".  
MMA AND TIG INVERTER TYPE DC WELDING POWER SOURCE. CEBORA LIFT IGNITION.

Art.	506	Dati tecnici Specifications	S CE
	230V 50/60 Hz + 15% / -20%	Alimentazione monofase Single phase input	
	16 A	Fusibile ritardato Fuse rating (slow blow)	
	6,2 kVA 30% 3,9 kVA 60% 3,5 kVA 100%	Potenza assorbita Input power	
	5A ÷ 180A	Campo di regolazione della corrente Current adjustment range	
	180A 30% 125A 60% 115A 100%	Fattore di servizio 10 min. 40° C, secondo norme IEC 60974.1 Duty Cycle, (10 min.40°C) according to IEC 60974.1	
	Ø 1,5 ÷ 4,0	Elettrodi utilizzabili Electrodes that can be used	
	IP 23 S	Grado di protezione Protection class	
	9,5 kg	Peso Weight	
	172x420x340	Dimensioni mm (LxPxH) Dimensions mm (WxLxH)	



Il generatore può essere alimentato da motogeneratori di potenza adeguata (Min. 8 kVA).  
The power source can be powered by motor generators of adequate power (Min. 8 kVA).

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
506	Generatore con tecnologia ad inverter per saldatura ad elettrodo e TIG in corrente continua, innesco lift by Cebora. <b>Senza torcia e cavi di saldatura.</b> <b>Conforme alla norma EN 61000-3-12.</b>	MMA and DC TIG inverter welding power source. Cebora lift ignition. <b>Comes without torch and welding cables.</b> <b>Complies with EN 61000-3-12.</b>	960,00
1281.04	Accessorio per saldatura ad elettrodo: pinza porta elettrodo (5 m - 16 mm <sup>2</sup> ), cavo massa (3 m - 16 mm <sup>2</sup> ), maschera con vetri, martellina e spazzola in acciaio.	Accessories set for electrode welding: electrode holder (5 m - 16 mm <sup>2</sup> ), work return lead (3 m - 16 mm <sup>2</sup> ), mask with glasses, chipping hammer and steel brush.	90,00
1567.01	Torcia "CEBORA T 150" - 4 m.	"CEBORA T 150" torch - 4 m length.	220,00