










GENERATORE AD INVERTER PER SALDATURA MMA E TIG DC INNESCO LIFT "BY CEBORA".  
MMA AND TIG INVERTER TYPE DC WELDING POWER SOURCE. CEBORA LIFT IGNITION.

Art.	513	Dati tecnici Specifications	S CE
	230V 50/60 Hz + 15% / -20%	Alimentazione monofase Single phase input	
	16 A	Fusibile ritardato Fuse rating (slow blow)	
	6,7 kVA 30% 4,7 kVA 60% 3,6 kVA 100%	Potenza assorbita Input power	
	10A ÷ 200A	Campo di regolazione della corrente Current adjustment range	
	200A 30% 150A 60% 120A 100%	Fattore di servizio 10 min. 40° C, secondo norme IEC 60974.1 Duty Cycle, (10 min.40°C) according to IEC 60974.1	
	Ø 1,5 ÷ 4,0	Elettrodi utilizzabili Electrodes that can be used	
	IP 23 S	Grado di protezione Protection class	
	9,6 kg	Peso Weight	
	172x420x340	Dimensioni mm (LxPxH) Dimensions mm (WxLxH)	



Il generatore può essere alimentato da motogeneratori di potenza adeguata (Min. 10 kVA).  
The power source can be powered by motor generators of adequate power (Min. 10 kVA).

ART.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€ - EURO (IVA esclusa)
513	Generatore con tecnologia ad inverter per saldatura ad elettrodo e TIG in corrente continua innesco lift by Cebora. <b>Senza torcia e cavi di saldatura. Conforme alla norma EN 61000-3-12.</b>	MMA and DC TIG inverter welding power source. Cebora lift ignition. <b>Comes without welding torch and cables</b> <b>Complies with EN 61000-3-12.</b>	1.440,00
1284.05	Pinza portaelettrodo (5 m - 35 mm <sup>2</sup> ) e pinza di massa (3,5 m - 35 mm <sup>2</sup> ).	Electrode holder (5 m - 35 mm <sup>2</sup> ) and work return lead (3,5 m- 35 mm <sup>2</sup> ) with clamp.	160,00
187	Comando a distanza per la regolazione della corrente di saldatura in MMA.	Remote control unit for MMA welding current adjustment.	80,00
1327	Cavetto di prolunga di 5 m per comando a distanza art.187.	5 m extension cable for remote control art. 187.	70,00
181	Comando a pedale per la regolazione della corrente di saldatura. Dotato di 5 m di cavo e di interruttore ON/OFF.	Foot control unit for welding current adjustment. Equipped with 5 m cable and ON/OFF switch.	340,00
1180	Connessione per collegare contemporaneamente la torcia ed il comando a pedale	Adapter to simultaneously attach the torch and the foot control unit.	154,00
1567.50	Torcia "CEBORA T 150" - 4 m.	"CEBORA T 150" torch - 4 m length.	250,00